

2,4W / 65lm / 5000K / 346x98x123mm

15924



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.

Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Leuchte mit Selbsttest-Modus.

Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).

3 Stunden Autonomie.

Entspricht den folgenden Normen:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Inklusive Netzteil

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 2,4W | 3,1W |
| Strom | | 340lm | 65lm |
| Effizienz | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |



Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

2Kg



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

