

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und
individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines
Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine
blendfreie Flächenausleuchtung.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		52W	61,2W
Strom		5160lm	3920lm
Effizienz		99lm/W	64lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

Abstrahlwinkel
Flood 52°

Anwendung

Gewicht
0,6Kg

26x1194



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560343H