

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und  
individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines  
Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine  
blendfreie Flächenausleuchtung.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W		31,7W
Strom	3400lm		2580lm
Effizienz	131lm/W		81lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16

Abstrahlwinkel  
Flood 52°

Anwendung

Gewicht  
0,5Kg

26x594



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560345H