

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø95mm


60230



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper.
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal
schwenkbar um 355°.
Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten
und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten
Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte
Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser
Reflektor für einen kontrollierten und wohl
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz
erzielt werden kann.
Geringe Höhe <67mm.
Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		4,5W	5,8W
Strom		480lm	350lm
Effizienz		107lm/W	61lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel
Medium 40°


Anwendung



Gewicht
0,42Kg



Ø90 (trim version)



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

Optional

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)
150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560245L