

O/M

Onit Track (230v)

10W / 990lm / 4000K / On/Off / Medium 28°
/ ø45mm

60325

Design: O/M

Schwenkbarer Strahler mit Gehäuse aus Aluminium zur Installation auf 3-Phasen-Stromschiene.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W
Strom	1240lm	990lm
Effizienz	136lm/W	79lm/W
LOR	-	0.73
UGR	-	<16




Abstrahlwinkel
Medium 28°

Anwendung



Gewicht
0,6Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0,5mm

59017 Weicher diffusor

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560247H