




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumrahmen in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Klares Sicherheitsglas
Mit Kabel geliefert (2x0,50 mm²).
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA



 3000K	Lichtquelle	Leuchte
	Leistung	2,2W
	Strom	215lm
	Effizienz	98lm/W
	LOR	84%
	UGR	<22



Abstrahlwinkel
Flood 41°

Anwendung



Gewicht
0,07Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl
- .34 Rost

Obligatorisch

- 59124** 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
- 59125** 8W Driver
1 bis 5 leuchten / 350mA
- 59126** 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
- 59127** 25W Driver
5 bis 18 leuchten / 350mA
- 59128** 11W Driver
1 bis 4 leuchten / 700mA
- 59129** 35W Driver
1 bis 12 leuchten / 700mA
- 59130** 17W Driver
1 bis 5 leuchten / 700mA
- 59131** 48W Driver
1 bis 18 leuchten / 700mA

Optional

- 27400** IP68-Stecker, 2-Wege
4 Pole
- 27395** IP68-Durchgangsverkabelungsanschlusskasten
3-Wege