

32W / 2840lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2271mm

60806



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		32W	37,6W
Strom		5600lm	2840lm
Effizienz		175lm/W	75lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
2,7Kg

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

## Obligatorisch

**Mandatory** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

## Klarer Sockel

ø60x35mm  
54034

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 89603215