

20W / 1825lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1429mm

60820



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	3575lm	1825lm
Effizienz	179lm/W	75lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
1,7Kg

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

## Obligatorisch

**Mandatory** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel  
ø60x35mm  
54034

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
Modellkennung 89603211, 89603216