

27W / 1760lm / 2700K / On/Off / Medium 31°  
 / 1200mm

60938

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>		27W	32,9W
<b>Strom</b>		2400lm	1760lm
<b>Effizienz</b>		89lm/W	53lm/W
<b>LOR</b>		-	73%
<b>UGR</b>		-	<10


**Abstrahlwinkel**  
**Medium 31°**
**Anwendung**
**Gewicht**  
**0,8Kg**
**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com