

23W\* / 1360lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 600mm

60982



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module


Design: O/M + Bartenbach GmbH


inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		23W*	28W*
Strom		1880lm*	1360lm*
Effizienz		82lm/W	49lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<10

Abstrahlwinkel  
Medium 31°

## Anwendung

Gewicht  
0,6Kg

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)