

34W / 2800lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1429mm

61110



Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W		40W
Strom	5975lm		2800lm
Effizienz	176lm/W		70lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
2,3Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

**Mandatory** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  
 bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
 54034