


32W / 3600lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 1728mm

61234


Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: OM + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		32W	37,4W
Strom		4500lm	3600lm
Effizienz		142lm/W	96lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16




Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com