

40W / 3350lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2825mm

61670



Design: Eduardo Souto de Moura

Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt.

Endteile aus Aluminium.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 40W     |             | 47,1W   |
| Strom     | 7000lm  |             | 3350lm  |
| Effizienz | 175lm/W |             | 71lm/W  |
| LOR       | -       |             | 48%     |
| UGR       | -       |             | <25     |



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
6,2Kg



62x2827



## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

## Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)