

U60 IP54 Surface

34W / 3125lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1429mm


61739



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Passendes Zubehör nicht enthalten.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|-------|-------------|---------|
|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | | 34W | 40W |
| Strom | | 6500lm | 3125lm |
| Effizienz | | 191lm/W | 78lm/W |
| LOR | | - | 48% |
| UGR | | - | <25 |



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
3,1Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

