

34+20W / 2875+1380lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62305

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		34+20W	40+24,4W
Strom		6125+2200lm	2875+1380lm
Effizienz		154lm/W	66lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,51Kg



### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

