


41+30W / 3450+2070lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62307

 **Eingestellter Code**

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz





- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41+30W	48,2+36,6W
Strom	7350+3300lm	3450+2070lm
Effizienz	150lm/W	65lm/W
LOR	-	52%
UGR	-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,57Kg



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com