



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten  
satinieren Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-  
Kondensationssystem, dessen Ventil die  
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne  
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.  
Endteile aus klarem Polycarbonat mit  
eingezeichneten Montagewinkeln.  
Optisches System mit Acryllinse.  
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer  
metallischen Kabelverschraubung.  
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder  
separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		20W	24,4W
Strom		1930lm	1440lm
Effizienz		97lm/W	59lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<10




Abstrahlwinkel  
Spot 21°

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker

4 Pole