



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
 Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.
 Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam / Driver Inklusive.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-------------------|-------------|---------|
| Leistung | 4,5W | 5,8W |
| Strom | 480lm | 280lm |
| Effizienz | 107lm/W | 49lm/W |
| LOR | - | 58% |
| Betriebsbedingung | - | 230Vac |



Abstrahlwinkel
 Spot 15°

Anwendung

Gewicht
 0,64Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
 Modellkennung 2053560245L