

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 15° / ø60mm


63566



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Horizontal schwenkbar um 20°.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 5,6W | 7W |
| Strom | | 440lm | 200lm |
| Effizienz | | 79lm/W | 29lm/W |
| LOR | | - | 45% |
| UGR | | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung



Gewicht
0,58Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560290H