

4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
ø85mm

63590



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-  
 Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
 elektrostatischer Polyesterlackierung.  
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
 Lichtstrahls.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		4,5W	5,8W
Strom		480lm	430lm
Effizienz		107lm/W	75lm/W
LOR		-	90%
UGR		-	<16



Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung



Gewicht  
0.53Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
 ø80x35mm

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
 Modellkennung 2053560245L