

22,4+28W* / 2400+1760lm* / 2200K-5000K
 / DALI / Wide flood 76° / batwing / 1192mm

63765

Mindestmengenanforderung für die Bestellung
 (>200m)



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		22,4+28W*	26,4+32W*
Strom		3000+2200lm*	2400+1760lm*
Effizienz		102lm/W	68lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel
**Wide flood 76° /
 batwing**

Anwendung



Gewicht
1,9Kg



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm