

56+70W\* / 6000+4400lm\* / 2200K-5000K /  
 DALI / Wide flood 76° / batwing / 2920mm

**63771**

Mindestmengenanforderung für die Bestellung  
 (>200m)



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit  
 Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung  
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
 Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem  
 Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes  
 Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,  
 geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		56+70W*	66+80W*
Strom		7500+5500lm*	6000+4400lm*
Effizienz		103lm/W	70lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel  
 Wide flood 76° /  
 batwing

Anwendung



Gewicht  
 4,7Kg



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm