

52W / 4960lm / 4000K / On/Off / Medium  
31° / 1211mm

63973



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel  
Medium 31°

Anwendung



Gewicht  
2,5Kg

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	52W		61,2W
Strom	6800lm		4960lm
Effizienz	131lm/W		81lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54034 Klarer Sockel  
ø60x35mm