

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° /
ø45mm

64530

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.

Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inklusive.
IP20 | 48Vdc




LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	440lm	200lm
Effizienz	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Betriebsbedingung	-	48Vdc



Abstrahlwinkel
Spot 16°

Anwendung

Gewicht
0,27Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor
ø35x2mm