

O/M

Sys Over module

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Flood 59° /
ø45mm

64552

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung. Hochpräziser Reflektor für
einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl,
horizontal schwenkbar um 90° und vertikal
schwenkbar um 330°.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	460lm	7W
Strom	460lm	430lm	
Effizienz	82lm/W	61lm/W	
LOR	-	93%	
UGR	-	<16	



Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Diffusor soft
ø35x2mm