

# O/M

## Sys Over module

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Flood 59° /  
ø45mm


64552

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung. Hochpräziser Reflektor für  
einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl,  
horizontal schwenkbar um 90° und vertikal  
schwenkbar um 330°.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		5,6W	7W
Strom		460lm	430lm
Effizienz		82lm/W	61lm/W
LOR		-	93%
UGR		-	<16



Abstrahlwinkel  
Flood 59°

Anwendung



Gewicht  
0,27Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Diffusor soft  
ø35x2mm