

33W / 4085lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø550mm

64565


Design: O/M

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 33W         | 38,8W   |
| Strom     | 5840lm      | 4085lm  |
| Effizienz | 177lm/W     | 105lm/W |
| LOR       | -           | 70%     |
| UGR       | -           | <25     |



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
6,1Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59078 Einbaugarnitur-Zubehör  
Ø598x698x114

Versenktes Zubehör für unterschiedliche Deckenhöhen auf Anfrage