



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura  
Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit  
Korrosionsschutzbehandlung und 100%  
elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung.  
Klarer Glasdiffusor.  
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 %  
Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger  
Blendungsbewertung.  
Befestigungszubehör separat erhältlich.

\*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat  
erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		6,2W	7,8W
Strom		870lm	310lm
Effizienz		140lm/W	40lm/W
LOR		-	36%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel  
Elliptical  
transverse

Anwendung



Gewicht  
3Kg



- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
  - .02 Schwarz / RAL 9005
  - .33 Graphitschwarz
  - .34 Rost

Optional  
59081 Zubehör für Tua Fitting