

7,3W / 380lm / 3000K / On/Off / Elliptical
longitudinal / 252x200x65mm

64601



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura
Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit
Korrosionsschutzbehandlung und 100%
elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung.
Klarer Glasdiffusor.
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 %
Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger
Blendungsbewertung.
Befestigungszubehör separat erhältlich.

*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat
erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		7,3W	9,1W
Strom		730lm	380lm
Effizienz		100lm/W	42lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel
Elliptical
longitudinal

Anwendung

Gewicht
3Kg



- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005
 - .33 Graphitschwarz
 - .34 Rost

Optional
59081 Zubehör für Tua Fitting