

7,3W / 480lm / 4000K / DALI / Elliptical  
longitudinal / 252x200x65mm

64605



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit  
Korrosionsschutzbehandlung und 100%  
elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung.  
Klarer Glasdiffusor.

Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 %  
Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger  
Blendungsbewertung.

Befestigungszubehör separat erhältlich.

\*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat  
erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	7,3W	9,1W
Strom	910lm	480lm
Effizienz	125lm/W	53lm/W
LOR	-	53%
UGR	-	-



Abstrahlwinkel  
Elliptical  
longitudinal

Anwendung



Gewicht  
3Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .33 Graphitschwarz
- .34 Rost

#### Optional

59081 Zubehör für Tua Fitting

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com