



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzbehandlung und 100% elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung. Klarer Glasdiffusor.

Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 % Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger Blendungsbewertung.

Befestigungszubehör separat erhältlich.

\*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 6,2W        | 7,8W    |
| Strom     | 870lm       | 310lm   |
| Effizienz | 140lm/W     | 40lm/W  |
| LOR       | -           | 36%     |
| UGR       | -           | -       |



Abstrahlwinkel  
Elliptical  
transverse

Anwendung



Gewicht  
7,2Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .33 Graphitschwarz
- .34 Rost

#### Optional

59082 Montagezubehör