




Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP44 | 100mA



 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W	3,7W
Strom	395lm	315lm
Effizienz	107lm/W	85lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16



Abstrahlwinkel  
Flood 42°

Anwendung



Gewicht  
0.08Kg



Ø45



#### Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

#### Obligatorisch

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Optional

- 59132** Unterputzzubehör (12,5-mm-Decken)  
110x57x16,5mm
- 59133** Unterputzzubehör (15-mm-Decken)  
110x57x19,5mm
- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-30G1000-B-83