




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 200mA / 100mA



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,7W / 3,4W		6,7W / 3,4W
Strom	1035lm / 520lm		840lm / 420lm
Effizienz	154lm/W		125lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<16



Abstrahlwinkel
Medium 34°

Anwendung



Gewicht
0.21Kg



Ø65



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

- 59101** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Optional

- 59134** Unterputzzubehör (12,5-mm-Decken)
140x82x16,5mm
- 59135** Unterputzzubehör (15-mm-Decken)
140x82x19,5mm
- 59151** Louvre
ø35x4mm
- 59152** Elliptical diffuser
ø35x4mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung BXRE-27G10FB-C-83