




Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP44 | 300mA / 150mA



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W / 5W		10W / 5W
Strom	1555lm / 780lm		1230lm / 615lm
Effizienz	156lm/W		123lm/W
LOR	-		79%
UGR	-		<10



Abstrahlwinkel  
Spot 20°

Anwendung



Gewicht  
0.37Kg



## Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

## Obligatorisch

**59109** Driver On/Off [300mA]

147x43x30mm

**59108** Driver On/Off [150mA]

147x43x30mm

**59111** Driver DALI [300mA]

144x30x21mm

**59110** Driver DALI [150mA]

144x30x21mm

**59113** Driver PhaseCut [300mA]

102x51x30mm

**59112** Driver PhaseCut [150mA]

102x49x29mm

**59115** Driver 1-10V [300mA]

130x30x20mm

**59114** Driver 1-10V [150mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXRE-40G10FB-C-83