

3,7W / 335lm / 4000K / Medium 26° /  
50x50mm

64805



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP44 | 100mA

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		3,7W	3,7W
Strom		415lm	335lm
Effizienz		112lm/W	91lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<13

Abstrahlwinkel  
Medium 26°

Anwendung

Gewicht  
0.08Kg

45x45



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

**59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm  
**59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm  
**59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm  
**59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-40G1000-B-83