





Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP44 | 180mA / 100mA



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,7W / 3,7W		6,7W / 3,7W
Strom	655lm / 365lm		530lm / 295lm
Effizienz	98lm/W		79lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<16




Abstrahlwinkel  
Spot 20°

Anwendung



Gewicht  
0.21Kg



- Obligatorisch

**59093 Driver On/Off [180mA]**

147x43x30mm

**59095 Driver DALI [180mA]**

144x30x21mm

### 59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

**59099 Driver 1-10V [180mA]**

130x30x20mm

**59092 Driver On/Off [100mA]**

92x28x21mm

59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59096 Driver Phase-Cut [100mA]**

122x41x23mm

**59098 Driver 1-10V [120mA]**

130x30x20mm

## Optional

59151 Louvre

ø35x4mm

**59152 Elliptical diffuser**

ø35x4mm

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-27G1000-B-83