




Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP44 | 180mA / 100mA



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
	Leistung	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
	Strom	685lm / 380lm	555lm / 310lm
	Effizienz	102lm/W	83lm/W
	LOR	-	81%
	UGR	-	<16




Abstrahlwinkel  
Spot 20°

Anwendung



Gewicht  
0.21Kg



- Obligatorisch**

**59093 Driver On/Off [180mA]**

147x43x30mm

### 59095 Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

### 59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

**59099 Driver 1-10V [180mA]**

130x30x20mm

**59092 Driver On/Off [100mA]**

92x28x21mm

### 59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

### 59096 Driver Phase-Cut [100mA]

122x41x23mm

**59098 Driver 1-10V [120mA]**

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere

Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch

die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung BXRH-30G1000-B-83