




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP65 | 100mA



| | | |
|---|-------------|---------|
|  3500K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 3,7W | 3,7W |
| Strom | 410lm | 310lm |
| Effizienz | 111lm/W | 84lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Medium 26°

Anwendung



Gewicht
0.08Kg



Ø45



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

- 59088** Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Optional

- 59132** Unterputzzubehör (12,5-mm-Decken)
110x57x16,5mm
- 59133** Unterputzzubehör (15-mm-Decken)
110x57x19,5mm
- 59150** Frosted Glass
ø28x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-35G1000-B-83