

5,6W / 410lm / 3000K / On/Off / Flood 56° /  
ø45mm



64889



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Remove- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver muss separat bestellt werden.  
IP20 / 450mA



<div> LED</div> <div>3000K</div>	Lichtquelle		Leuchte	
	Leistung	5,6W	5,6W	
	Strom	460lm	410lm	
	Effizienz	82lm/W	59lm/W	
	LOR	-	89%	
	Betriebsbedingung	-	Current source	
<div></div>				<div>Abstrahlwinkel Flood 56°</div> <div>Anwendung</div> <div>Gewicht 0,30Kg</div>



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

---

#### Obligatorisch

**59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

#### Optional

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Weicher Diffusor

ø35x2mm

---

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290L