





Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Remove- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver muss separat bestellt werden.  
IP20 / 450mA



 <b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5,6W</b>	<b>5,6W</b>	
<b>Strom</b>	<b>460lm</b>	<b>370lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>82lm/W</b>	<b>53lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>	
<b>Betriebsbedingung</b>	<b>-</b>	<b>Current source</b>	
			<b>Abstrahlwinkel</b> <b>Medium 40°</b>
			<b>Anwendung</b>
			<b>Gewicht</b> <b>0,30Kg</b>



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

- 59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm

#### Optional

- 59072** 1/4 CTO  
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59073** 1/2 CTO  
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59074** Louvre  
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$
- 59075** Weicher Diffusor  
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L