

Tubo Pro Surface

43W / 4080lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64913



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²).
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		43W	49,9W
Strom		6000lm	4080lm
Effizienz		142lm/W	82lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<16



Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560084

