

Tubo Pro  
Pendant

67W / 5875lm / 3500K / DALI / Wide flood  
76° / 2408mm

64930




Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendelleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.  
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²).  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3500K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		67W	78,1W
Strom		8640lm	5875lm
Effizienz		130lm/W	75lm/W
LOR		-	68%
UGR		-	<19



Abstrahlwinkel  
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch

59147 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560234