

42W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 30° /  
901mm

73025

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und  
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit  
Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		42W	49,4W
Strom		3600lm	2610lm
Effizienz		86lm/W	53lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel  
Medium 30°

Anwendung



Gewicht  
-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560342H