

42W / 2940lm / 3000K / DALI / Flood 50° /
901mm

73059

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit
Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		42W	49,4W
Strom		3870lm	2940lm
Effizienz		92lm/W	60lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Abstrahlwinkel
Flood 50°

Anwendung



Gewicht
-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560343H