




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc  
CE


| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 10W         | 13W     |
| Strom     | 1285lm      | 1027lm  |
| Effizienz | 129lm/W     | 82lm/W  |
| LOR       | -           | 80%     |
| UGR       | -           | <16     |



mm

Ausführungen  
○ .04 Mattweiß  
● .05 Mattschwarz

Optional  
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm



Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160M