


Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in  
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in  
ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




|   |             |         |
|---|-------------|---------|
|  3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung  | 14W         | 18W     |
| Strom   | 1680lm      | 1360lm  |
| Effizienz   | 127lm/W     | 80lm/W  |
| LOR   | -           | 81%     |
| UGR   | -           | <19     |




Abstrahlwinkel  
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht  
-



- Ausführungen
- .04 Mattweiß
  - .05 Mattschwarz

Optional  
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160L