



## Over Surface

9,8W / 860lm / 2700K / DALI / Flood 59° /  
ø85mm

60251



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.  
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.  
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver Inklusive.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Leistung

Lichtquelle

9,8W

Leuchte

12,3W

Strom

955lm

860lm

Effizienz

97lm/W

70lm/W

LOR


-

90%

Betriebsbedingung

-

230Vac



Abstrahlwinkel  
Flood 59°

Anwendung

Gewicht  
0,64Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245H

