

10W / 910lm / 3000K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60322



Design: O/M

Schwenkbarer Strahler mit Gehäuse aus Aluminium
zur Installation auf 3-Phasen-Stromschiene.


Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich
von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von
330°.

Zubehör separat geliefert und nach der Installation
leicht einzusetzen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W	
Strom	1035lm	910lm	
Effizienz	104lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.88	
UGR	-	<13	



Anwendung

Gewicht
0,6Kg

mm


Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Opcional

- 59016 Elliptischer Refraktor
Ø39x0,5mm
- 59017 Weicher diffusor
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com



Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H