

Beam

19W / 2050lm / 4000K / On/Off / Medium 28° / ø100mm

60381




Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss. Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	19W	23,2W
Strom	2740lm	2050lm
Effizienz	144lm/W	88lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<22




Abstrahlwinkel Medium 28°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

Optional

59066 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)

201×17mm

59067 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

201×19,5mm

59068 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

201×29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere ${\bf Material typen\ kontaktieren\ Sie\ bitte: support@om-light.com}$

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung BXRC-40E2000-C-73