

Beam IP54

10W / 520lm / 2700K / On/Off / Diffuse / ø75mm

60398




Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss. Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




-	-

Lichtquelle	Leuchte
10W	12,5W
955lm	520lm
96lm/W	42lm/W
-	54%
-	<28
	10W 955lm 96lm/W



Abstrahlwinkel Diffuse Anwendung Gewicht 0,38Kg





Ausführungen

O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

Optional

59063 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken) 176×17mm

59064 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

176×19,5mm

59065 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

176×29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560245H